

FIABILITÉ^{ET} PRODUCTIVITÉ

RÉUNIES POUR VOS **GRANDS**
PROJETS D'IMPRESSION

Les nouveaux TASKalfa monochromes 6500i et 8000i haut volume sont polyvalents et répondent aux besoins de productivité. Un large choix d'options de papier permettent de varier les formats de papier et grammages des impressions tout en pouvant donner la touche finale aux documents grâce aux unités de finition en option. Une gamme complète : livret, agrafage, pli en 3 multiple, idéale pour une documentation professionnelle. Comme tous les produits KYOCERA, ces multifonctions sont conviviaux et très simples d'utilisation.

- **Flexibilité** : séparateur de travaux de 70 feuilles pour l'organisation de vos documents : fax, copies, impression en standard et jusqu'à 3 sorties papier avec options. Capacité papier en standard de 4 150 feuilles et jusqu'à 7 650 feuilles avec les options pour un minimum de recharge
- **Fiabilité** : tambour en céramique de 600 000 pages
- **Productivité** : chargeur de documents numérisation recto verso 1 seul passage de 270 feuilles en standard jusqu'à 160 ipm avec détecteur d'agrafes pour un maximum de sécurité
- **Impression polyvalente** : impression de bannières, format A3+, mode livret et pli en 3, agrafage, perforation et support grammage papier jusqu'à 300g pour une finition parfaite de vos documents
- **Convivialité** : écran tactile couleur amovible pour une extrême facilité d'utilisation : création de raccourcis en 1 clic



Chargeur de documents 270 feuilles numérisation recto verso 1 seul passage.

Magasin haute capacité A4 pour des projets d'impression haut volume (en option)



TASKalfa 6500i/8000i

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3 HAUT VOLUME



Les TASKalfa 6500i et 8000i sont dotés de composants d'une technologie propre à Kyocera et extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable tout en minimisant fortement l'impact sur l'environnement. Les TASKalfa 6500i et 8000i offrent une grande productivité et flexibilité grâce aux options de gestion du papier et des options de finition.

Généralités

Technologie :
Laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse (pages par minute) :
TASKalfa 6500i : Jusqu'à 65/32 ppm A4/A3
TASKalfa 8000i : Jusqu'à 80/40 ppm A4/A3

Résolution :
Technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise sous tension :
Moins de 30 secondes

1ère copie :
TASKalfa 6500i : moins de 5,2 secondes
TASKalfa 8000i : moins de 4,7 seconde

Processeur :
IBM PowerPC 750CL/800 MHz

Mémoire :
RAM de 2 Go + disque dur de 320 Go

Interfaces standard :
USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H) – unité principale :
685 x 723 x 1 053 mm (écran non compris)
1 039 x 723 x 1 347 mm (écran compris)

Poids : environ 152 Kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation
En impression : TASKalfa 6500i : 1 210 W;
TASKalfa 8000i : 1 410 W
En mode attente : 300 W
En mode veille : 20 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En impression : 75 dB (A)
En mode attente : 58 dB (A)

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.
Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60–300 g/m², A6R–304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm
Magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)
Magasin haute capacité 2 x 1 500 feuilles, 60–256 g/m², A4, B5

Capacité entrée papier standard : 4 150 feuilles / maximum avec options : 7 650 feuilles A4

Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage)
270 feuilles, 35–220 g/m² (recto); 50–220 g/m² (recto verso); A5R–A3

Module recto verso : Recto verso de base; A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+), 60–256 g/m²

Capacité en sortie papier :
Max. 420 feuilles (séparateur de travaux standard de 70 feuilles – plateau de réception en option : bac haut 100 feuilles, bac bas 250 feuilles)

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL/PostScript), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)
Polices téléchargeables : KYOCERA, PCL + format TrueType, format Type 1 + Type 3

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1–999

Zoom : 25–400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes

Modes d'exposition : Auto, manual: 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, Dual Scan)
160 ipm en N&B, 100 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

Format maximal des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo max.

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission et réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes avec deuxième carte fax

Consommables**

TK-6705 : toner noir
Rendement moyen de toner continu 70 000 pages avec 6 % de couverture d'une page A4

WT-861 : bac récupérateur de toner :
500 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%)

Cartouches d'agrafes :
SH-10 : pour BF-730, SH-12 : pour DF-790

Options

Fax système (V)

Kit fax Internet (A)

Gestion du papier

PF-730 Magasin papier
2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier
3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier A4 latéral
3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

PF-780 Magasin papier multi format latéral supérieur
permettant le passage papier des magasins latéraux
500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-790 Unité de finition
Plateau principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60–300 g/m²; max. B5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)

Plateau inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R–A3

Plateau inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–A4

Agrafe 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5–304,8 x 457,2 mm (A3+)

PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790

2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R–A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790
7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790
64 pages (16 feuilles) max. livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m², A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m² (recto) pli en 3, 60–120 g/m², pli en 3 multiple : 5 feuilles (60–90 g/m²), 3 feuilles (91–120 g/m²)

SK-720 Stabilisateur est nécessaire lors de l'utilisation du DF-790

Mémoire

Carte CompactFlash®
1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression des formes, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128 : Mémoire 120 Mo)

Sécurité

Kit de protection des données (E)
ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Lecteur de badges USB

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-34 : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Plateau de réception (D) : haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles



Votre contact commercial Kyocera :

Kyocera Mita France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

** Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)



Le produit présenté comporte des options

