


IDEAL 2240 coupe fibres

IDEAL



- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Interrupteur multi-fonctions : marche/arrêt(off)/retour pour une utilisation simple
- Témoin de fonctionnement
- Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité
- Poignée ergonomique intégrée pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique en cas de mécanisme enlevé de son réceptacle
- Ouverture adaptée au format A4
- Moteur monophasé puissant (150 Watt) et silencieux
- Double protection thermique du moteur
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Corbeille de réception monobloc de 20 litres, en plastique résistant aux chocs
- Bloc de coupe robuste en acier trempé spécial acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

5 ans de garantie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.



Volet de sécurité



Interrupteur multi-fonctions



Poignée ergonomique

N° article	Désignation	Code EAN
2240 4111	IDEAL 2240 C/F 4 mm	4019364502712

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

Ouverture : 220 mm
Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 11-13 feuilles en fibres de 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Vitesse de passage : 0,06 m/s
Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm
Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 52 dB
Capacité du réceptacle : 20 litres
Poids : 6 kg
Coloris : gris clair

IDEAL 2240 coupe croisée

IDEAL



Volet de sécurité

Interrupteur
multi-fonctionsPoignée
ergonomique

- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Interrupteur multi-fonctions : marche/arrêt(off)/retour pour une utilisation simple
- Témoin de fonctionnement
- Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité
- Poignée ergonomique intégrée pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique en cas de mécanisme enlevé de son réceptacle
- Ouverture adaptée au format A4
- Moteur monophasé puissant (150 Watt) et silencieux
- Double protection thermique du moteur
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Corbeille de réception monobloc de 20 litres, en plastique résistant aux chocs
- Bloc de coupe robuste en acier trempé spécial acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe fibres.

5 ans de garantie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de particules



Coupe croisée 3 x 25 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

Caractéristiques techniques

Ouverture : 220 mm
Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 6-7 feuilles en particules de 3 x 25 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,06 m/s
Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm
Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 55 dB
Capacité du réceptacle : 20 litres
Poids : 7 kg
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2240 9111	IDEAL 2240 C/C 3 x 25 mm	4019364502811

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

CLEMENTZ

EUROMÉGRAS