

IDEAL 2404 coupe fibres



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection du moteur
 - mode économie d'énergie

- Destruction sécurisée des CD-ROMs
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 50 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie : 30 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique



Destruction de cédéroms

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 22-24 feuilles en fibres de 4 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 730 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 54 dB
- Capacité du réceptacle : 50 litres
- Poids : 22,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2404 4111	IDEAL 2404 C/F 4 mm	4019364565113

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 2404 coupe croisée



Mode économie d'énergie



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique

- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection du moteur
 - mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD-ROMs (modèle C/C 4 x 40 mm)
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 50 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie : 30 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 11-13 feuilles en particules 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
 - 16-18 feuilles en particules 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 730 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 54 dB
- Capacité du réceptacle : 50 litres
- Poids : 23 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2404 1111	IDEAL 2404 C/C 2 x 15 mm	4019364565311
2404 9111	IDEAL 2404 C/C 4 x 40 mm	4019364565519

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml