

IDEAL 2604 coupe fibres





- Ouverture de 260 mm
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité contrôlé électroniquement
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
 - mode économie d'énergie après 1 heure
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Électronique de Contrôle de Capacité (ECC) : voyant signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction
- Destruction sécurisée des CD-ROMs
- Moteur puissant et silencieux de 640 W pour un fonctionnement en continu
- Système de transmission robuste et étanche à la poussière avec double entraînement
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant agrafes et trombones
- Meuble en bois de grande qualité
- · Monté sur roulettes
- · Réception aisée des particules dans un réceptacle pratique
- Grand volume de réception d'environ 100 litres
- Existe aussi en version coupe croisée et super micro coupe pour encore plus de confidentialité.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

> Coupe fibres 4 mm Niveau de sécurité DIN 2 Documents internes.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de fibres














EASY SWITCH

Électronique de Contrôle de Capacité (ECC)





Destruction de cédéroms

Volet de sécurité du système SPS



N° article	Désignation	Code EAN
2604 4111	IDEAL 2604 C/F 4 mm	4019364601118

Ontions et fournitures

N° article	Désignation
9000 037 9000 610	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300 Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

Ouverture: 260 mm

Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :

- 30-32 feuilles en fibres de 4 mm Niveau de sécurité DIN 2 Vitesse de passage: 0,08 m/s Dimensions: H 926 x L 495 x P 470 mm

Moteur: 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique

Niveau sonore sans papier: 55 dB Capacité du réceptacle : 100 litres

Poids: 48 kg Coloris: gris clair







IDEAL 2604 coupe croisée



















EASY_SWITCH

Électronique de Contrôle de Capacité (ECC)





Destruction de cédéroms

Volet de sécurité du système SPS



N° article	Désignation	Code EAN
2604 1111	IDEAL 2604 C/C 2 x 15 mm	4019364601217
2604 9111	IDEAL 2604 C/C 4 x 40 mm	4019364601316

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml



- Ouverture de 260 mm
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité contrôlé électroniquement
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
 - mode économie d'énergie après 1 heure
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Électronique de Contrôle de Capacité (ECC): voyant signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction
- Destruction sécurisée des CD-ROMs
- Moteur puissant et silencieux de 640 W pour un fonctionnement en continu
- Système de transmission robuste et étanche à la poussière avec double entraînement
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant agrafes et trombones
- Meuble en bois de grande qualité
- Monté sur roulettes
- Réception aisée des particules dans un réceptacle pratique
- Grand volume de réception d'environ 100 litres
- Existe aussi en version coupe fibres et super micro coupe.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 2x15 mm Niveau de sécurité DIN 4 Documents confidentiels

> Coupe croisée 4x40 mm Niveau de sécurité DIN 3 Documents confidentiels.



Caractéristiques techniques

Ouverture: 260 mm

Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :

- 15-17 feuilles en particules 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
- 25-27 feuilles en particules 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3

Vitesse de passage : 0,08 m/s Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm

Moteur: 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique

Niveau sonore sans papier : 55 dB Capacité du réceptacle : 100 litres

Poids : 48 kg Coloris : gris clair







IDEAL 2604 super micro coupe

















EASY_SWITCH



Électronique de Contrôle de Capacité (ECC)



Volet de sécurité du système SPS

N° article	Désignation	Code EAN
2604 7111	IDEAL 2604 SM/C 0,8 x 5 mm	4019364601415

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Nouveau destructeur de bureau centralisé, adapté à un fonctionnement en continu et équipé des système SPS et ECC.

- Ouverture de 260 mm
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité contrôlé électroniquement
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
 - mode économie d'énergie après 1 heure
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Électronique de Contrôle de Capacité (ECC): voyant signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction
- Moteur puissant et silencieux de 640 W pour un fonctionnement en continu
- Système de transmission robuste et étanche à la poussière avec double entraînement
- Meuble en bois de grande qualité
- Monté sur roulettes
- Réception aisée des particules dans un réceptacle pratique
- Grand volume de réception d'environ 100 litres
- Existe aussi en version coupe fibres et coupe croisée.

Garantie pièces : 2 ans.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Super micro coupe 0,8 x 5 mm "Niveau 6" Documents classés secret-défense.

Caractéristiques techniques

Ouverture : 260 mm

Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :

- 5-7 feuilles en particules de 0,8 x 5 mm - "Niveau 6" (ceci n'est pas

un niveau de sécurité selon la norme DIN 32757)

Vitesse de passage : 0,11 m/s Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm

Moteur: 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique

Niveau sonore sans papier : 55 dB Capacité du réceptacle : 100 litres

Poids: 48 kg Coloris: gris clair



