

# IDEAL 3804 coupe fibres




- Ouverture de 400 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection du moteur
  - mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD-ROMs
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle d'une capacité de 165 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie : à vie sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY\_SWITCH



Volet de sécurité électronique



Réceptacle pratique

### Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Documents internes.

### Caractéristiques techniques

- Ouverture : 400 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 25-28 feuilles en fibres de 6 mm
  - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 165 litres
- Poids : 79 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
3804 6111	IDEAL 3804 C/F 6 mm	4019364647116

#### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

# IDEAL 3804 coupe croisée



- Ouverture de 400 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection du moteur
  - mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD-ROMs (modèle C/C 4 x 40 mm)
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle d'une capacité de 165 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie : à vie sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillons de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.



EASY\_SWITCH



Volet de sécurité électronique



Réceptacle pratique

N° article	Désignation	Code EAN
3804 1111	IDEAL 3804 C/C 2 x 15 mm	4019364647512
3804 9111	IDEAL 3804 C/C 4 x 40 mm	4019364647611

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

### Caractéristiques techniques

- Ouverture : 400 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 10-13 feuilles en particules de 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
  - 19-22 feuilles en particules de 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 165 litres
- Poids : 84 kg
- Coloris : gris clair