

IDEAL 4605 coupe croisée

IDEAL



- Entonnoir rabattable pour papiers froissés
- Seconde ouverture pour papiers à plat et listings, avec marche/arrêt automatiques par cellule
- Table d'alimentation rabattable
- Panneau à touches et symboles lumineux
- Retour automatique en cas de surépaisseur
- Puissant moteur triphasé de 2200 Watts
- Arrêt automatique en cas de surépaisseur, réceptacle plein ou entonnoir relevé
- Interrupteur principal et arrêt d'urgence
- Destructeur monté sur roulettes
- Chariot de réception évacuable par l'avant (volume de réception de 230 litres)
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant trombones, agrafes, cassettes, disquettes...

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon les normes d'utilisation et 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels
ou secrets.



Coupe croisée 4 x 60 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

Caractéristiques techniques

Ouverture : 460 mm
Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 35-40 feuilles en particules de 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
- 65-70 feuilles en fibres de 4 x 60 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,20 m/s
Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm
Moteur : 2,2 kW / triphasé 400 Volts / double protection
Niveau sonore sans papier : 54 dB
Capacité du réceptacle : 230 litres
Poids : 256 kg
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
4605 1131	IDEAL 4605 C/C 2 x 15 mm	4019364740015
4605 9131	IDEAL 4605 C/C 4 x 60 mm	4019364741012

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 030	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml
9000 615	Huile spéciale destructeurs, bidon de 5 l