

	FS-C1020MFP
	Caractéristiques Générales
Technologie	Laser couleur
Type	De bureau
Fonctions	Copieur couleur / Imprimante couleur réseau / Scanner couleur réseau / Fax réseau
Consommables	Toner noir : 6 500 pages ISO IEC 19798 (TK-150K) Toner noir de démarrage : 1 000 pages ISO IEC 19798 Toners couleur : 6 000 pages ISO IEC 19798 (TK-150C/M/Y) Toners couleur de démarrage : 1 000 pages ISO IEC 19798 Bac récupérateur de toner : 25 000 pages (WT-100)
Volume	Volume mensuel moyen conseillé : 1 500 pages
Durée de vie	90 000 pages ou 5 ans
Niveau sonore	En impression/copie : 58 dB En attente : 34 dB
Consommation	AC 220-240 V, 50/60 Hz Maximale : 1 300 W En veille : 25 W TEC (Wh/semaine) : 5 402 W
Dimensions	420 (l) x 493 (P) x 476 (H) mm 420 (l) x 493 (P) x 601 (H) mm (avec bac optionnel PF-110)
Poids	30 Kg
Dimensions emballé	560 (l) x 588 (P) x 603 (H) mm
Poids emballé	35 Kg
Panneau de commandes	LCD (2x16 caractères) + Touches (14)
Processeur	ARM/400 MHz
Mémoire intégrée	128 Mo (Maximale 384 Mo = 128+256 Mo)
Interfaces	USB 2.0, Réseau Ethernet 10/100
	Fonction Copieur
Vitesse de copie	A4 : 20 cpm (couleur/monochrome)
Temps d'impression 1 ^{ère} copie	30 secondes
Temps de préchauffage	48 sec
Résolution	600 x 600 dpi
Multicopie	1 – 99 copies
Réductions / agrandissements	25% - 400% par incrément de 1%
Fonctionnalités	N copies sur 1 (2/1, 4/1), copie recto verso, tri électronique, reprise après bourrage, copies multiples, copie de carte d'identité
	Fonction Imprimante
Vitesse d'impression	A4 : 20 ppm (couleur/monochrome)
Temps d'impression 1 ^{ère} page	14 secondes
Temps de préchauffage	48 sec
Résolution	600 dpi, 1200x600 dpi, 2400x600 dpi
Émulations	PCL6/PCL5c, PostScript3
Polices	80 polices vectorielles
Interfaces	Réseau Ethernet 10/100, USB 2.0
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Mac OS X Version 10.2.8 ou supérieure
Fonctionnalités	Fonction de lissage, impression en niveaux de gris, économiseur de mémoire, fonction de tri des impressions recto verso, mode économie de toner, commutation automatique d'émulation, sélection du type de papier, N impressions sur 1, impression avec mot de passe – Interface web de configuration
	Fonction Scanner
Vitesse de numérisation	Monochrome : 5 sec. / Couleur : 10 sec. (A4/200dpi)
Fonctions	Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN
Types d'originaux	Texte, photo, texte + photo, OCR
Format maximal de numérisation	A4
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
Interfaces	Réseau Ethernet 10/100, USB 2.0
Formats image	JPEG (couleur), TIFF(N&B), PDF
Protocoles	TCPIP, IPP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Mac OS X Version 10.2.8 ou supérieure

	Fonction Fax
Compatibilité	ITU-T Super G3
Vitesse du modem	33,6kbps
Vitesse de transmission	Inférieure à 4 sec.
Vitesse de numérisation	Inférieure à 5 sec.
Résolutions	Standard 200x100 dpi Fine 200x200 dpi
Taille maximale des originaux	A4, Folio
Méthodes de compression	MMR, MR, MH
Mémoire de réception	Jusqu'à 100 pages
Carnet d'adresses	50 entrées
Numéros rapides	20
Fonctionnalités	Contrôle de ligne, transmission de tonalité, pause, signal de raccrochage, sélection fax/tél., commutation automatique fax/tél., TAD, sélection de ligne, recomposition du numéro, téléphone externe, diffusion séquentielle, ECM, réception manuelle réception sans papier, pc-fax, transmission de l'information (TTI), numéro de page, rapports, touches de raccourci, touches de composition rapide
	Gestion du Papier
Capacités en entrée papier	Bac 250 feuilles universel, de 90 x 148 à 216 x 356 mm By-pass 1 feuille Bac 500 feuilles optionnel (PF-110) (soit une capacité totale de 750+1 feuilles)
Grammage papier	Bac interne : 60-160 g/m ² By-pass : 60-160 g/m ² Bac optionnel A4 (PF-110) : 60-105 g/m ²
Recto verso	Automatique 60-90 g/m ²
Capacités en réception papier	150 feuilles
Chargeur de documents	35 feuilles (recto), 52-105 g/m ² , de 140 à 216 mm de largeur et de 140 à 356 mm de longueur
	Normes environnementales
Energy star	Oui

OPTIONS

	OPTION Bac papier PF-110
Capacité papier	500 feuilles
Formats papier	A4/Letter
Grammage	60-105 g/m ²
Dimensions	400 (l) x 450 (P) x 127 (H) mm
Poids	4 Kg
Dimensions emballé	496 (l) x 526 (P) x 127 (H) mm
Poids emballé	6,7 Kg

	OPTION Mémoire (1 slot)
256 Mo	100 pin DDR-SDRAM