

	TASKALFA 300ci
	Caractéristiques Générales
Technologie	Laser couleur – Tandem 4 tambours Mono composant Tambours a-Si
Type	De bureau
Fonctions	Copieur / Imprimante réseau / Scanner réseau / Fax (en option)
Consommables	Toner noir: 20 000 pages A4 à 5% Toner couleur : 12 000 pages A4 à 5% Bac récupérateur de toner : 17 500 pages
Volumes	Volume moyen mensuel : 7 000 pages Volume maximum mensuel : 100 000 pages Volume maximum par jour : 6 800 pages
Durée de vie	1 200 000 pages / 5 ans
Niveau sonore	Copie/Impression : entre 66,5 dB(A) en N&B ; entre 67 dB(A) en couleur En attente : 56,9 dB(A) En mode économie d'énergie : proche de 0 dB(A)
Consommation	AC 220-240 V, 50 Hz Copie/Impression en couleur : 870 W En attente : 160 W En mode économie d'énergie : 16 W
Maintenance périodique	300 000 copies Intervention : 30 minutes ou moins
Installation	30 minutes
Dimensions	745 (H) x 605 (l) x 680 (P) mm (emballé : 989 (H) x 770 (l) x 903 (P) mm)
Poids	106 Kg (emballé 125 Kg)

	Copieur	
Vitesses d'impression	Cassette	By-pass
	A4 : couleur 30 ppm / N&B 30 ppm A3 : couleur 15 ppm / N&B 15 ppm	A4 : couleur 24 ppm / N&B 24 ppm A3 : couleur 13 ppm / N&B 13 ppm
Temps d'impression 1ère copie	6,2 sec N&B / 8,1 sec couleur (vitre) 8,9 sec N&B / 10,8 sec couleur (chargeur)	
Temps de préchauffage	30 sec (à partir de la mise sous tension) 30 sec (à partir du mode économie d'énergie) 30 sec (à partir du mode veille)	
Mémoire intégrée	2 048 Mo + HDD 80 Go	
Codes départementaux	1 000 codes utilisateurs avec quotas de copie	
Résolution	600 x 600 dpi 256 niveaux de gris	
Multicopie	1 – 999 copies	
Réductions / agrandissements	Vitre : 25-400% par incrément de 1% 5R-5 ^E	
	Papier	
Capacités en entrée papier	2x500 feuilles A4 ou 2x250 feuilles A3 by-pass 100 feuilles A4 / 50 feuilles A3 (4 100 feuilles maximum)	
Grammage papier	Cassette : 60-163 g/m² - A5R – A3 By-pass : 60-220 g/m² - A6R – A3	
Capacités en réception papier	250 feuilles, réception interne, face dessous	
	Recto verso	
Technologie	Interne et sans stockage	
Format papier	A3-A5 60 – 163 g/m²	

	Imprimante en standard
Vitesse d'impression	30 ppm N&B, 30 ppm couleur
Processeur	PowerPC 750FL/600MHz
Première impression	9,4 sec N&B / 10,9 sec couleur
Mémoire	2 048 Mo et disque dur 80 Go
Langage de description de page	Prescribe IIe
Emulations en standard	PCL6 (5e, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), KC-GL, Impression directe des fichiers PDF (1.5) et des fichiers XPS.
Polices résidentes	136 fontes KPDL3, 93 fontes PCL6, 8 fontes Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels + 1 code à barres bi-dimensionnel (PDF417)
Interfaces en standard	Ethernet 10 Base T/100 Base Tx, USB 2.0 haut débit
	Option imprimante
Mémoire	1 slot (pour service)
Compact Flash	1 slot

	Scanner en standard
Technologie	Scanner couleur
Vitesse de numérisation	30ipm (600dpi) / 50ipm (300dpi°) En recto verso : DP-760 : 30ipm (600dpi) / 60ipm (300dpi°) DP-750 : 19ipm (600dpi) / 30ipm (300dpi°)
Interface	Ethernet 10/100 Base Tx
Protocole	TCP/IP
Compatibilité OS	Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003
Mode couleur	Couleur, N&B, ACS N&B : Texte, Photo, Texte + Photo, OCR Couleur : Texte, Photo, Texte + Photo Nuances de gris : Texte, Photo, Texte + Photo
Fonction	Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN, Scan to USB
Résolution	600, 400, 300, 200, 200 X 100, 200 X 400 dpi
Formats des images	TIFF, JPEG, PDF (MMR/haute compression), XPS
Méthode de compression	TIFF (MMR), couleur JPEG
Fonctionnalités	PDF haute compression, PDF crypté