

|                                                | FS-C5200DN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédé d'impression                           | Electrophotographique laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vitesses d'impression                          | A4 recto : 21 ppm<br>A4 recto verso : 11 ipm (productivité : 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Microprocesseur                                | Power PC 440 à 533 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temps d'impression de la 1 <sup>ère</sup> page | Noir et Blanc : Inférieur à 10,5 secondes<br>Couleur : Inférieur à 12,0 secondes                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temps de préchauffage                          | A partir de la mise sous tension : Inférieur à 44 secondes<br>A partir du mode veille : Inférieur à 25 secondes                                                                                                                                                                                                                       |
| Mémoire intégrée                               | 256 Mo extensible à 1 280 Mo, 1 emplacement                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résolution                                     | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacités en entrée papier                     | En standard :<br>1 bac de 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) et 1 bac polyvalent de 150 f. (80 g/m <sup>2</sup> )<br>→ Soit 650 feuilles (250 f. + 150 f.)<br>En option :<br>3 bacs de 500 feuilles (PF-500 ou PF-510) → Soit 2 150 feuilles (500 f. + 150 f. + 3 x 500 f.)                                                          |
| Formats papier                                 | Bac interne de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)<br>Bacs optionnels PF-500/510 de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)<br>Bac polyvalent de 150 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (70 x 138 mm à 216 x 356 mm) |
| Types de papier                                | Bac interne : 60 à 120 g/m <sup>2</sup><br>Bac optionnel de 500 f. (PF-500) : 60 à 120 g/m <sup>2</sup><br>Bac optionnel de 500 f. multi supports (PF-510) : 60 à 220 g/m <sup>2</sup><br>Bac polyvalent : 60 à 220 g/m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Capacités en réception papier                  | En standard : 250 feuilles face dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Recto verso                                    | Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autres options                                 | Meuble (CB-500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Langage de description de page                 | Kyocera Prescribe IIc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emulations en standard                         | PCL6 (5c,XL,PJL), PostScript 3 (KPD-L3), XPS, Impression des PDF (1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polices résidentes                             | 93 polices vectorielles + 1 police bitmap – 8 polices Windows Vista                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfaces en standard                         | High speed USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTx (TCP/IP, Netware, AppleTalk, NetBEUI), 1 emplacement KUIO (interface optionnelle), 1 emplacement Carte Compact Flash, 1 emplacement clef USB                                                                                                                                           |
| Consommables                                   | Toner noir TK-550K : 7 000 pages (A4, 5%)<br>Toner noir de démarrage : 3 500 pages (A4, 5%)<br>Toners couleur TK-550C/M/Y : 6 000 pages (A4, 5%)<br>Toners couleur de démarrage : 3 000 pages (A4, 5%)                                                                                                                                |
| Débit mensuel                                  | Maximum : 65 000 pages<br>Moyen : 2 000 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durée de vie                                   | 600 000 pages (Kit de maintenance 200 000 pages MK-550)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certifications - Environnement                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niveaux sonores                                | 53 dB en impression, 36 dB en attente, proche de 0 dB en veille                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommations                                  | 420 W en impression, 70 W en attente, 7 W en veille                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions                                     | 345 x 518 x 480 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids                                          | 29 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Logiciels                                      | Drivers : KX Printer Driver<br>Impression directe des pdf : KM-NET for Direct Printing<br>Utilitaires : KM-NET VIEWER, KM-NET Admin, KM-NET for Accounting                                                                                                                                                                            |
| Fonctionnalités particulières                  | Interface web (Command Center), Codes utilisateurs (100), Impression de rapport (taux de couverture), Maj firmware (clef usb),                                                                                                                                                                                                        |
| Garantie                                       | 2 ans sur site - Tambours/Développeurs 200 000 pages ou 3 ans                                                                                                                                                                                                                                                                         |