

<b>FS-C5300DN</b>	
<b>Procédé d'impression</b>	Electrophotographique laser
<b>Vitesses d'impression</b>	A4 recto : 26 ppm A4 recto verso : 26 ipm (productivité : 100%)
<b>Microprocesseur</b>	Power PC 440 à 667 MHz
<b>Temps d'impression de la 1<sup>ère</sup> page</b>	Noir et Blanc : Inférieur à 9 secondes Couleur : Inférieur à 10,5 secondes
<b>Temps de préchauffage</b>	A partir de la mise sous tension : Inférieur à 36 secondes A partir du mode veille : Inférieur à 30 secondes
<b>Mémoire intégrée</b>	256 Mo extensible à 1 280 Mo, 1 emplacement
<b>Résolution</b>	600 x 600 dpi
<b>Capacités en entrée papier</b>	En standard : 1 bac de 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) et 1 bac polyvalent de 150 f. (80 g/m <sup>2</sup> ) → Soit 650 feuilles (250 f. + 150 f.) En option : 3 bacs de 500 feuilles (PF-500 ou PF-510) → Soit 2 150 feuilles (500 f. + 150 f. + 3 x 500 f.)
<b>Formats papier</b>	Bac interne de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bacs optionnels PF-500/510 de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bac polyvalent de 150 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (70 x 138 mm à 216 x 356 mm)
<b>Types de papier</b>	Bac interne : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Bac optionnel de 500 f. (PF-500) : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Bac optionnel de 500 f. multi supports (PF-510) : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> Bac polyvalent : 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacités en réception papier</b>	En standard : 250 feuilles face dessous
<b>Recto verso</b>	Automatique
<b>Autres options</b>	Meuble (CB-500) – Disque dur 40 Go (HD-5A)
<b>Langage de description de page</b>	Kyocera Prescribe IIc
<b>Emulations en standard</b>	PCL6 (5c,XL,PJL), PostScript 3 (KPD-3), XPS, Impression des PDF (1.5)
<b>Polices résidentes</b>	93 polices vectorielles + 1 police bitmap – 8 polices Windows Vista
<b>Interfaces en standard</b>	High speed USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTx (TCP/IP, Netware, AppleTalk, NetBEUI), 1 emplacement KUIO (interface optionnelle) ou disque dur, 1 emplacement Carte Compact Flash, 1 emplacement clef USB
<b>Consommables</b>	Toner noir TK-560K : 12 000 pages (A4, 5%) Toner noir de démarrage : 6 000 pages (A4, 5%) Toners couleur TK-560C/M/Y : 10 000 pages (A4, 5%) Toners couleur de démarrage : 5 000 pages (A4, 5%)
<b>Débit mensuel</b>	Maximum : 100 000 pages Moyen : 3 000 pages
<b>Durée de vie</b>	600 000 pages (Kit de maintenance 200 000 pages MK-560)
<b>Certifications - Environnement</b>	
<b>Niveaux sonores</b>	53 dB en impression, 36 dB en attente, proche de 0 dB en veille
<b>Consommations</b>	477 W en impression, 79 W en attente, 7 W en veille
<b>Dimensions</b>	345 x 518 x 480 mm
<b>Poids</b>	29,5 Kg
<b>Logiciels</b>	Drivers : KX Printer Driver Impression directe des pdf : KM-NET for Direct Printing Utilitaires : KM-NET VIEWER, KM-NET Admin, KM-NET for Accounting
<b>Fonctionnalités particulières</b>	Interface web (Command Center), Codes utilisateurs (100), Impression de rapport (taux de couverture), Maj firmware (clef usb),
<b>Garantie</b>	2 ans sur site – Tambours/Développeurs 200 000 pages ou 3 ans