

	FS-C5400DN
Procédé d'impression	Electrophotographique laser
Vitesses d'impression	A4 recto : 35 ppm A4 recto verso : 35 ipm (productivité : 100%)
Microprocesseur	Power PC 750 à 733 MHz
Temps d'impression de la 1 ^{ère} page	Noir et Blanc : Inférieur à 8 secondes Couleur : Inférieur à 9 secondes
Temps de préchauffage	A partir de la mise sous tension : Inférieur à 60 secondes A partir du mode veille : Inférieur à 45 secondes
Mémoire intégrée	256 Mo extensible à 1 280 Mo, 1 emplacement
Résolution	600 x 600 dpi
Capacités en entrée papier	En standard : 1 bac de 500 feuilles (80 g/m ²) et 1 bac polyvalent de 150 f. (80 g/m ²) → Soit 650 feuilles (250 f. + 150 f.) En option : 4 bacs de 500 feuilles (PF-500 ou PF-510) → Soit 2 650 feuilles (500 f. + 150 f. + 4 x 500 f.)
Formats papier	Bac interne de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bacs optionnels PF-500/510 de 500 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bac polyvalent de 150 feuilles : A4, A5, B5, A6, LTR, LGL et personnalisé (70 x 138 mm à 216 x 356 mm)
Types de papier	Bac interne : 60 à 120 g/m ² Bac optionnel de 500 f. (PF-500) : 60 à 120 g/m ² Bac optionnel de 500 f. multi supports (PF-510) : 60 à 220 g/m ² Bac polyvalent : 60 à 220 g/m ²
Capacités en réception papier	En standard : 500 feuilles face dessous
Recto verso	Automatique
Autres options	Meuble (CB-500) – Disque dur 40 Go (HD-5A)
Langage de description de page	Kyocera Prescribe IIc
Emulations en standard	PCL6 (5c,XL,PJL), PostScript 3 (KPD-L3), XPS, Impression des PDF (1.5)
Polices résidentes	93 polices vectorielles + 136 polices PostScript + 1 police bitmap – 8 polices Windows Vista
Interfaces en standard	High speed USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTx (TCP/IP, Netware, AppleTalk, NetBEUI), 1 emplacement KUIO (interface optionnelle) ou disque dur, 1 emplacement Carte Compact Flash, 1 emplacement clef USB
Consommables	Toner noir TK-570K : 16 000 pages A4 (ISO IEC 19798) Toner noir de démarrage : 8 000 pages A4 (ISO IEC 19798) Toners couleur TK-570C/M/Y : 12 000 pages A4 (ISO IEC 19798) Toners couleur de démarrage : 6 000 pages A4 (ISO IEC 19798)
Débit mensuel	Maximum : 150 000 pages Moyen : jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie	900 000 pages (Kit de maintenance 300 000 pages MK-570)
Certifications - Environnement	
Niveaux sonores	55 dB en impression, 36 dB en attente, proche de 0 dB en veille
Consommations	608 W en impression, 91 W en attente, 10 W en veille
Dimensions	345 x 518 x 510 mm
Poids	35 Kg
Logiciels	Drivers : KX Printer Driver Impression directe des pdf : KM-NET for Direct Printing Utilitaires : KM-NET VIEWER, KM-NET Admin, KM-NET for Accounting
Fonctionnalités particulières	Interface web (Command Center), Codes utilisateurs (100), Impression de rapport (taux de couverture), Maj firmware (clef usb),
Garantie	2 ans sur site – Tambours/Développeurs 300 000 pages ou 3 ans