

	FS-1300D
Procédé d'impression	Electrophotographique laser
Vitesses d'impression	A4 : 28 ppm A4 recto verso : 14 ipm
Microprocesseur	Power PC 405F5 à 360 MHz
Temps d'impression de la 1 ^{ère} page	Inférieur à 6 secondes : mode prêt
Temps de préchauffage	A partir de la mise sous tension : Inférieur à 19 secondes A partir du mode veille : Inférieur à 14 secondes
Mémoire intégrée	32 Mo extensible à 544 Mo, 1 emplacement
Résolution	Fine 1200 (1 200 x 1 200 dpi)
Capacités en entrée papier	En standard : 1 bac de 250 feuilles (80 g/m ²) et 1 bac polyvalent de 50 feuilles (80 g/m ²) → Soit 300 feuilles (250 f. + 50 f.) En option : 2 bac de 250 feuilles (PF-100) → Soit 800 feuilles (3 x 250 f. + 50 f.)
Formats papier	Bac interne de 250 feuilles : A4, A5, B5, LTR, LGL, Folio, Officio2 et personnalisé (105 x 148 mm à 215,9 x 297 mm) Bacs optionnels PF-100 : A4, A5, B5, LTR, LGL, Folio, Officio2 et personnalisé (148 x 210 mm à 215,9 x 297 mm) Bac polyvalent : A4, A5, B5, LTR, LGL, Folio, Officio2 et personnalisé (70 x 148 mm à 215,9 x 356 mm)
Types de papier	Bac interne : 60 à 120 g/m ² Bacs optionnels de 250 f. (PF-100) : 60 à 120 g/m ² Bac polyvalent : 60 à 220 g/m ²
Capacités en réception papier	En standard : 250 feuilles face dessous
Recto verso	En standard 60 à 105 g/m ²
Langage de description de page	Kyocera Prescribe IIe
Emulations en standard	PCL6 (5°,XL,PJL), PostScript 3 (KPD-L3), Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, Line Printer, Diablo 630
Polices résidentes	80 polices vectorielles + 1 police bitmap – 45 types de codes à barre unidimensionnels + 1 code à barre bidimensionnel (PDF-417)
Interfaces en standard	High speed USB 2.0, 1 emplacement KUIO (interface optionnelle), 1 emplacement Carte Compact Flash
Interfaces en option	Réseau Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (IB-23)
Consommable	Toner noir TK-130 : 7 200 pages (A4, 5%), 7 200 pages (ISO/IEC 19752) Toner de démarrage : 3 600 pages (A4, 5%), 3 600 pages (ISO/IEC 19752)
Débit mensuel	Maximum : 20 000 pages Moyen : 2 000 pages
Durée de vie	100 000 pages
Certifications - Environnement	TÜV/GS EN60950-1, CE, CB IEL60950-1 Energie Star – Blue Angel
Niveaux sonores	53 dB en impression, 30 dB en attente, proche de 0 dB en veille
Consommations	439 W en impression, 8,3 W en attente, 4,4 W en veille
Dimensions	393 x 375 x 250 mm
Poids	10 Kg ou moins
Logiciels	Drivers : KX Printer Driver Utilitaires clients : KM-Net for Clients, IC Link Utilitaire administrateur : KM-Net Viewer
Garantie	2 ans retour atelier – Tambour/Développeur 100 000 pages ou 3 ans