

FS-4020DN	
Procédé d'impression	Electrophotographique laser
Vitesses d'impression	A4 : 45 ppm A4 recto verso : 32,5 ipm
Microprocesseur	Power PC 440 à 667 MHz
Temps d'impression de la 1^{ère} page	Inférieur à 9 secondes : mode prêt Inférieur à 24 secondes : mode veille
Temps de préchauffage	A partir de la mise sous tension : Inférieur à 17 secondes A partir du mode veille : Inférieur à 15 secondes
Mémoire intégrée	128 Mo extensible à 1 152 Mo, 1 emplacement
Résolution	Mode Fine 1200 (1 200x1 200 dpi) - Mode Fast 1200 (1 800x600 dpi) - Mode 600 (600x600 dpi)
Capacités en entrée papier	En standard : 1 bac de 500 feuilles (80 g/m ²) et 1 chargeur de 100 feuilles (80 g/m ²) → Soit 600 feuilles (500 f. + 100 f.) En option : 3 bacs de 500 feuilles (PF-310) → Soit 2 100 feuilles (4 x 500 f. + 100 f.) ou 1 bac grande capacité de 2 000 feuilles (PF-315 + base PB-315) → soit 2 500 feuilles (1 x 500 f. + 2 000 f.)
Formats papier	Bac interne de 500 feuilles et bac optionnel PF-310 : A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm) Bac polyvalent et bac grande capacité de 2 000 feuilles (PF-315) : A4, A5, A6, B5, LTR, LGL et personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)
Types de papier	Bac interne et bac optionnel de 500 f. (PF-310) : 60 à 120 g/m ² Bac polyvalent et bac grande capacité de 2 000 feuilles (PF-315) : 60 à 220 g/m ²
Capacités en réception papier	En standard : 500 feuilles face dessous avec cellule de détection de bac plein En option : 250 feuilles face dessus avec plateau de réception PT-310
Recto verso	En standard (A4, A5, B5, Letter, Legal et personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm))
Langage de description de page	Kyocera Prescribe IIe
Emulations en standard	PCL6 (5 ^e , XL, PJI), PostScript 3 (KPD-L3), Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, Line Printer, Diablo 630, Impression directe des PDF (1.5)
Polices résidentes	93 polices PCL et PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels et 1 code à barres bidimensionnel
Interfaces en standard	Parallèle bi-directionnelle haute vitesse (IEE1284), Full speed USB 2.0, 1 Réseau Ethernet 10/100 base Tx, 1 emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, 1 emplacement pour Carte Compact Flash, un emplacement mémoire pour lecture de clef USB
Autres options	Bac 500 f. PF-310 (60 à 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 10 mm – 216 x 356 mm)) Bac 2 000 f. PF-315 : (A4, A5, A6, B5, LTR, LGL et personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)) + Base PB-315 Chargeur d'enveloppes EF-310 Mémoire 128 Mo MDDR2-128 Mémoire 256 Mo MDDR2-256 Mémoire 512 Mo MDDR2-512 Mémoire 1 024 Mo MDDR2-1024 Meuble sur roulettes CB-310 Disque dur 40 Go HD-5a
Consommable	Toner noir TK-360 : 20 000 pages (A4, 5%), 12 000 pages (ISO/IEC 19752) Toner de démarrage : 10 000 pages (A4, 5%), 6 000 pages (ISO/IEC 19752)
Débit mensuel	Maxi : 250 000 pages Moyen conseillé : 12 000 pages Maxi conseillé : 30 000 pages
Durée de vie	900 000 pages - Kit de maintenance à 300 000 pages (MK-360)
Certifications - Environnement	TÜV/GS EN60950-1, CE, CB IEL60950-1 Energy Star
Niveaux sonores	56 dB en impression, 30 dB en attente, proche de 0 dB en veille
Consommations	667 W en impression, 9,9 W en attente, 6,4 W en veille
Dimensions	382 x 394 x 320 mm
Poids	16,8 Kg
Logiciels et Fonctionnalités	Drivers : KX Printer Driver, Macintosh PPD, PCL/PostScript mini driver Utilitaires clients : KM-Net for Direct Printing, Status Monitor, Utilitaires administrateur : KM-Net Viewer, KM-Net Admin, KM-Net for Accounting (100 codes de département gérés)
Garantie	2 ans retour atelier – Tambour/Développeur 300 000 pages ou 3 ans