

	FS-9530DN	
Procédé d'impression	Electrophotographique laser	
Vitesses d'impression	A4 : 51 ppm A3 : 26 ppm Recto-verso A4 : 37 ipm Recto-verso A3 : 17 ipm	
Microprocesseur	Power PC 750FL à 600 MHz	
Temps d'impression de la 1ère page	Inférieur à 3,5 secondes : mode prêt Inférieur à xx secondes : mode veille	
Temps de préchauffage	Inférieur à 60 secondes (à partir de la mise sous tension) Inférieur à 30 secondes (à partir du mode veille)	
Mémoire intégrée	128 Mo extensible à 640 Mo, 1 emplacement mémoire	
Résolutions	Mode Fast 1200 : 1800 x 600 dpi, Mode 600 : 600 x 600 dpi	
Procédé de lissage	KIR (2400 x 600 dpi)	
Capacités en entrée papier	En standard : 2 bacs de 500 feuilles (80 g/m²) et 1 chargeur de 200 feuilles à plat (80 g/m²) → Soit 1 200 feuilles (2 x 500 f. + 200 f.) En option : 2 bacs de 500 feuilles (PF-700) ou 1 bac haute capacité de 3 000 feuilles (PF-750)	
Formats papier	Bacs de 500 feuilles : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, Folio, LTR, LGL, LGR Introduceur : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, Folio, LTR, LGL, LGR et personnalisé (? mm à ? mm)	
Types de papier	Bacs de 500 feuilles	Introduceur
	Papier standard et recyclé : 60 à 90 g/m² Papier épais : 91 à 105 g/m² Autre *	45 à 200 g/m² Papier standard, recyclé, épais Enveloppe, transparent, étiquette *
	Qualité laser requise	
Capacités en réception papier	En standard : 500 feuilles face-dessous En option : unité de finition basique de 1 000 feuilles (DF-730) ou unité de finition évoluée de 3 250 feuilles (DF-710) avec en option boîte aux lettres 7 casiers de 100 feuilles (MT-710) livret (BF-710) module de perforation (PH-5C) Pré requis : attachement pour unité de finition AK-705	
Unité recto-verso	En standard	
Langage de description de page	Kyocera Prescribe IIe	
Emulations en standard	HP PCL5e, PCL6/PJL, PostScript 3 (KPD-3), Impression directe PDF, KCGL, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Line Printer, Impression directe des fichiers PDF	
Polices résidentes	136 fontes PostScript, 80 fontes PCL, 1 fonte Bitmap,	
Codes à barres paramétrables	45 types + PDF-417	
Interfaces en standard	Parallèle bi-directionnelle haute vitesse (IEEE1284), Ethernet 10 base T/100 base Tx USB 2.0, 1 emplacement interface optionnelle, 1 emplacement disque dur, 1 emplacement Carte Compact Flash, 1 emplacement pour clé USB	
Consommables	Toner Référence TK-710 : 40 000 pages Toner de démarrage : 25 000 pages (A4, densité d'impression 5%)	
Débits mensuels	Maximal : 300 000 pages	
Kit de maintenance	A 500 000 pages (Référence → MK-710)	
Durée de vie	2 000 000 pages	
Niveaux sonores	56 dB en impression, 37 dB en attente, 0 dB en veille	
Consommations	900 W en impression, 180 W en attente, 4,5 W en veille	
Dimensions	615 (H) x 599 (L) x 646 (P) mm	
Poids	68 Kg	

*selon les recommandations du constructeur