

KM-3040	
Caractéristiques Générales	
Technologie	Laser - Mono composant Tambour a-Si
Type	De bureau
Fonction	Copieur / Imprimante (option) / Fax (option)
Panneau de commande	Noir & blanc, Tactile
Mémoire intégrée	64 Mo (max 192 Mo : 2 emplacements libre pour mémoire 100 pin SDRAM)
Consommables	Toner noir: TK-675 20 000 pages A4 à 6% (1 160g) Bacs récupérateur : 2 x 15 000 pages
Volumes	Volume moyen mensuel : 10 000 pages Volume maximum mensuel : 100 000 pages Duty cycle : 5 000 pages/jour
Durée de vie	900 000 pages / 5 ans
Niveaux sonores	Copie/Impression : 66,5 dB En attente : 47 dB En veille : proche de 0dB
Consommations	AC 220-240 V, 50/60 Hz En traitement : 560 W En attente : 160 W En veille : 3,2 W
Maintenance	300 000 pages Kit de maintenance MK-670 (unité tambour, unité de développement, unité de fusion, unité de transfert) Intervention : 20 minutes
Installation	20 minutes
Dimensions	767,2 (H) x 570 (l) x 640 (P) mm Emballé (991 x 908 x 770 mm)
Poids	75 Kg Emballé (90 Kg)
Copieur	
Vitesse de traitement	A4 : 30 ppm A3 : 15 ppm
Temps d'impression 1 ^{ère} copie	4,7 sec (vitre), 6,9 sec (chargeur)
Temps de préchauffage	15 sec (à partir de la mise sous tension)
Codes départementaux	1000 codes
Résolution	Copie : 600 x 600 dpi
Multicopie	1 – 999 copies
Taille maximale des originaux	A3
Réductions / agrandissements	Vitre : 25-400% par incrément de 1% Chargeur (DP-670): 25-200% par incrément de 1% 5R-5E
Modes d'exposition	Auto, manuel : 7 ou 13 pas
Fonctions numériques	Interruption de travail, 1 numérisation pour plusieurs copies, tri électronique, tri rotatif, N copies sur 1, séparation des copies, mode couverture, numérotation des pages, déplacement des marges, effacement des bordures
Papier	
Capacités en entrée papier	2 x 500 feuilles A4 (80 g/m ²) by-pass 200 feuilles A4 (80 g/m ²) (2 200 feuilles maximum)
Grammage papier	Cassette : 60-120 g/m ² - A5R – A3 By-pass : 45-200 g/m ² - A6R – A3
Réception papier en standard	250 feuilles (80 g/m ²) 150 feuilles (80 g/m ²) avec séparateur de documents (JS-670) 100 feuilles (80 g/m ²) avec l'unité de finition interne (DF-670)
Recto verso standard	
Technologie	Interne et sans stockage
Format papier	A3-A5 60 – 80 g/m ²
Productivité	10 Originaux recto verso 5 copies recto verso : 65% 10 Originaux recto verso vers 10 copies recto verso : 65%

	Utilitaires et Logiciels livrés en standard
Pilotes	KX Printer Driver mini Driver Network Fax Driver
Utilitaires utilisateur	KM-NET for Direct Printing KM-NET for Clients IC-Link
Utilitaires administrateur	KM-NET VIEWER KM-NET for Accounting KM-NET Admin