

<b>TASKALFA 250ci</b>	
<b>Caractéristiques Générales</b>	
<b>Technologie</b>	Laser couleur – Tandem 4 tambours Mono composant Tambours a-Si
<b>Type</b>	De bureau
<b>Fonctions</b>	Copieur / Imprimante réseau / Scanner réseau / Fax (en option)
<b>Consommables</b>	Toner noir: 20 000 pages A4 à 5% Toner couleur : 12 000 pages A4 à 5% Bac récupérateur de toner : 17 500 pages
<b>Volumes</b>	Volume moyen mensuel : 5 000 pages Volume maximum mensuel : 100 000 pages Volume maximum par jour : 6 800 pages
<b>Durée de vie</b>	1 200 000 pages / 5 ans
<b>Niveau sonore</b>	Copie/Impression : entre 65,5 dB(A) en couleur ; entre 64,75 dB(A) en N&B En attente : 56,9 dB(A) En mode économie d'énergie : proche de 0 dB(A)
<b>Consommation</b>	AC 220-240 V, 50 Hz Copie/Impression en couleur : 860 W En attente : 160 W En mode économie d'énergie : 16 W
<b>Maintenance périodique</b>	300 000 copies Intervention : 30 minutes ou moins
<b>Installation</b>	30 minutes
<b>Dimensions</b>	745 (H) x 605 (l) x 680 (P) mm (emballé : 989 (H) x 770 (l) x 903 (P) mm)
<b>Poids</b>	106 Kg (emballé 125 Kg)

<b>Copieur</b>		
<b>Vitesses d'impression</b>	<b>Cassette</b>	<b>By-pass</b>
	A4 : couleur 25 ppm / N&B 25 ppm A3 : couleur 13 ppm / N&B 13 ppm	A4 : couleur 20 ppm / N&B 20 ppm A3 : couleur 11 ppm / N&B 11 ppm
<b>Temps d'impression 1<sup>ère</sup> copie</b>	6,2 sec N&B / 8,1 sec couleur (vitre) 8,9 sec N&B / 10,8 sec couleur (chargeur)	
<b>Temps de préchauffage</b>	30 sec (à partir de la mise sous tension) 30 sec (à partir du mode économie d'énergie) 30 sec (à partir du mode veille)	
<b>Mémoire intégrée</b>	2 048 Mo + HDD 80 Go	
<b>Codes départementaux</b>	1 000 codes utilisateurs avec quotas de copie	
<b>Résolution</b>	600 x 600 dpi 256 niveaux de gris	
<b>Multicopie</b>	1 – 999 copies	
<b>Réductions / agrandissements</b>	Vitre : 25-400% par incrément de 1% 5R-5 <sup>E</sup>	
<b>Papier</b>		
<b>Capacités en entrée papier</b>	2x500 feuilles A4 ou 2x250 feuilles A3 by-pass 100 feuilles A4 / 50 feuilles A3 (4 100 feuilles maximum)	
<b>Grammage papier</b>	Cassette : 60-163 g/m <sup>2</sup> - A5R – A3 By-pass : 60-220 g/m <sup>2</sup> - A6R – A3	
<b>Capacités en réception papier</b>	250 feuilles, réception interne, face dessous	
<b>Recto verso</b>		
<b>Technologie</b>	Interne et sans stockage	
<b>Format papier</b>	A3-A5 60 – 163 g/m <sup>2</sup>	

	<b>Imprimante en standard</b>
<b>Vitesse d'impression</b>	30 ppm N&B, 30 ppm couleur
<b>Processeur</b>	PowerPC 750FL/600MHz
<b>Première impression</b>	9,4 sec N&B / 10,9 sec couleur
<b>Mémoire</b>	2 048 Mo et disque dur 80 Go
<b>Langage de description de page</b>	Prescribe IIe
<b>Emulations en standard</b>	PCL6 (5e, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), KC-GL, Impression directe des fichiers PDF (1.5) et des fichiers XPS.
<b>Polices résidentes</b>	136 fontes KPDL3, 93 fontes PCL6, 8 fontes Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels + 1 code à barres bi-dimensionnel (PDF417)
<b>Interfaces en standard</b>	Ethernet 10 Base T/100 Base Tx, USB 2.0 haut débit
	<b>Option imprimante</b>
<b>Mémoire</b>	1 slot (pour service)
<b>Compact Flash</b>	1 slot

	<b>Scanner en standard</b>
<b>Technologie</b>	Scanner couleur
<b>Vitesse de numérisation</b>	30ipm (600dpi) / 50ipm (300dpi°) En recto verso : DP-760 : 30ipm (600dpi) / 60ipm (300dpi°) DP-750 : 19ipm (600dpi) / 30ipm (300dpi°)
<b>Interface</b>	Ethernet 10/100 Base Tx
<b>Protocole</b>	TCP/IP
<b>Compatibilité OS</b>	Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003
<b>Mode couleur</b>	Couleur, N&B, ACS N&B : Texte, Photo, Texte + Photo, OCR Couleur : Texte, Photo, Texte + Photo Nuances de gris : Texte, Photo, Texte + Photo
<b>Fonction</b>	Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN, Scan to USB
<b>Résolution</b>	600, 400, 300, 200, 200 X 100, 200 X 400 dpi
<b>Formats des images</b>	TIFF, JPEG, PDF (MMR/haute compression), XPS
<b>Méthode de compression</b>	TIFF (MMR), couleur JPEG
<b>Fonctionnalités</b>	PDF haute compression, PDF crypté
<b>Logiciels fournis</b>	Scanner couleur